



Especificaciones Técnicas

MF9030



Rendimiento

Potencia al Motor (hp)	200
------------------------	-----

Motor

Modelo	AGCO POWER
Aspiración	Turbocargada
No. Cilindros	6
Inyección	Directa
Cilindrada (L)	6.6
Filtro de Aire	Interno

Transmisión

Tipo	Hidrostática 4 x 4
Velocidades avance / reversa	3 / 3
Velocidad (km / h)	0 - 46.6
Motores de rueda	Axiales

Velocidades

1ra. (km / h)	24.8
2da. (km / h)	31.5
3ra. (km / h)	46.6

Dirección

Tipo	Hidrostática
Radio de giro (m)	7.5

Chasis

Tipo	Flex Frame
Material	Aleación de Acero
Formato	"C"

Suspensión

Tipo	Neumática independiente con barras estabilizadoras
------	--

Frenos

Tipo	Hidrostático Dinámico
De estacionamiento	Paquete de discos
Accionamiento	Electro - Hidráulico

Trocha

Ajuste	Hidráulico
Mínima (m)	2.8
Máxima (m)	3.4

Sistema Eléctrico

Batería (A)	1 de 70
Voltaje (V)	12
Alternador (A)	150

Cabina

Área de visión (m ²)	5.0
Suspensión	Cojines de goma
Aire	A / C y calefacción
Filtros	2 de carbón activo
Asiento	Suspensión mecánica

Capacidades

Tanque de combustible (L)	365.0
Cárter del motor (L)	24.7
Enfriamiento (L)	45.0
Sist. Hco. y Transmisión (L)	200.0
Reductores finales (L)	0.8 por reductor

Peso y Dimensiones

Peso de embarque (kg)	8,900
Distancia entre ejes (mm)	4,400
Largo total (mm)	8,500
Ancho mínimo (mm)	3,200
Altura total (mm)	3,950

Rodado

Estándar	380 / 90 R46
----------	--------------

Tanque para Producto

Capacidad (L)	3,000
Material	Polipropileno
Toma de abastecimiento	de 2" y 3"
Agitador	2 hidráulicos

Control de Pulverización

Modelo	C3000
Estándar	Cierre automático de secciones

Tecnología Abordo

Piloto automático	Auto - Guide 3000 decimétrico
Telemetría opcional	AGCOMMAND

Bomba de Pulverización

Tipo	Centrífuga
Marca	Hypro
Accionamiento	Motor Hidráulico
Caudal Máximo (L / min)	556

Aguillón

Ancho de trabajo (m)	28
Altura mínima / máxima (mm)	700 / 2,100
Cantidad de secciones	7
Cantidad de boquillas	56
Espaciamiento entre boquillas (m)	0.50

Bomba de recarga

Tipo	Centrífuga
Marca	Hypro
Material	Polipropileno
Caudal Máximo (L / min)	717

Eductor Químico

Material	Polietileno
Capacidad (l)	26.5



MASSEY FERGUSON

Para más detalles visita la página www.masseyferguson.mx | TEL 01800-MF92426

6 3

Valores obtenidos en el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA)

Debido a la política de mejora continua, las especificaciones de este equipo pueden cambiar sin previo aviso. La fotografía puede mostrar componentes que no son parte del equipamiento básico del tractor. Consulte a su distribuidor Massey Ferguson.