



**Tractores  
Serie MF2600**

**MF2605/2615**



Rendimiento	MF2605	MF2615
Potencia del Motor	43 hp	53 hp
<sup>1</sup> Potencia a la Toma de Fuerza	36.2 hp	42.8 hp

<sup>1</sup>Potencia Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-O-169-SCFI-2016

Motor	MF2605	MF2615
Modelo	S325.5	S325
Aspiración	Natural	
Cilindros	3	
Inyección	Directa	
Cilindrada	2.5 L	
Diámetro / Carrera	91.4 / 127mm	
Dilto de aire	Interno	

Embrague	MF2605	MF2615
Tipo	Doble seco	
Diámetro	305 mm	
Accionamiento	Mecánico por pedal	

Transmisión	MF2605	MF2615
Tipo	Estándar	
Velocidades	8 / 2	
Velocidad	0-29 km/h	

Toma de Fuerza	MF2605	MF2615
Tipo	Dependiente	
Velocidades	540 rpm	
Accionamiento	Mecánico	

Dirección	MF2605	MF2615
Tipo	Hidrostática	

Eje Delantero 4WD	MF2605	MF2615
Accionamiento	Mecánico	
Ángulo de viraje	55°	

Eje Trasero	MF2605	MF2615
Frenos	Tambor seco	Multidisco húmedo
Accionamiento		Mecánico
Bloqueo de diferencial	-	Mecánico

Sistema Hidráulico	MF2605	MF2615
Categoría		I / II
Estabilizadores		De cadena
<sup>2</sup> Capacidad de levante a las esferas		1,245 kgf**
<sup>2</sup> Capacidad de levante a 610 mm		1,210 kgf**

<sup>2</sup>Capacidad Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-O-207-SCFI-2016  
\*\*Valor Corregido

Sistema Hidráulico Auxiliar	MF2605	MF2615
Tipo		Centro abierto
Caudal		34.0 L / min
Presión		3,200 psi

Capacidades	MF2605	MF2615
Tanque de combustible		45.0 L
Cárter del motor		6.0 L
Enfriamiento		11.0 L
Hidráulico y Transmisión		28.0 L

Dimensiones y Pesos*	2WD	4WD
Distancia entre ejes	1,980 mm	
Largo total	3,600 mm	
Ancho mínimo	1,670 mm	1,680 mm
Trocha mínima	1,320 mm	1,330 mm
Altura total		2,330 mm
Despeje	270 mm	320 mm
Peso de embarque	2,159 kg	2,270 kg

\*Con rodado estándar

Entorno del Operador
• Cofre metálico abatible de apertura frontal
• Semi-plataforma
• Salpicaderas traseras tipo Shell
• Freno de estacionamiento manual por chicote
• Asiento regulable con cinturón de seguridad
• <sup>3</sup> Marco de seguridad ROPS abatible (2289A00406)
• Caja porta herramientas
• Triángulo reflejante

<sup>3</sup>Estructura Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-O-181-SCFI-2016

Equipo Estándar
• Manual de operación

Accesorios Opcionales
• Toldo metálico
• Caja de válvulas de doble acción
• Juego de 6 contrapesos delanteros

Rodados	2WD	4WD
Std. MF2605	12.4-28 / 7.50-16	13.6-28 / 10.5-18
Std. MF2615	13.6-28 / 7.50-16	13.6-28 / 10.5-18



**MASSEY FERGUSON**

Para más detalles visita la página [www.masseyferguson.mx](http://www.masseyferguson.mx) | TEL 01800-MF92426

Este tractor está certificado por:  
**OCIMA**  
Organismo de Certificación  
de Implementos y Maquinaria Agrícola

**inifap**  
Instituto Nacional de Investigaciones  
Forestales, Agrícolas y Pecuarias.