



Tractores Serie MF2600

MF2625





MASSEY FERGUSON

Tractores Serie MF2600

MF2625

Rendimiento

Potencia del Motor	60 hp
¹ Potencia a la Toma de Fuerza	52.2 hp

¹Potencia Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-O-169-SCFI-2016

Motor

Modelo	SJ436E
Aspiración	Natural
Cilindros	4
Inyección	Directa
Cilindrada	3.6 L
Diámetro / Carrera	95 / 127 mm
Filtro de aire	Interno

Embrague

Tipo	Doble seco
Diámetro	305 mm
Accionamiento	Mecánico por pedal

Transmisión

Tipo	Estándar
Velocidades	8 / 2
Velocidad	0 -29 km/h

Toma de Fuerza

Tipo	Dependiente
Velocidades	540 rpm
Accionamiento	Mecánico

Dirección

Tipo	Hidrostática
------	--------------

Eje Trasero

Frenos	Multidisco húmedo
Accionamiento	Mecánico
Bloqueo del diferencial	Mecánico

Sistema Hidráulico

Categoría	I / II
Estabilizadores	De cadena
² Capacidad de levante a las esferas	1,684 kgf**
² Capacidad de levante a 610 mm	1,265 kgf**

²Capacidad Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-O-207-SCFI-2016
**Valor Corregido

Sistema Hidráulico Auxiliar

Tipo	Centro abierto
Caudal	34.0 L / min
Presión	3,200 psi

Capacidades

Tanque de combustible	45.0 L
Cárter del motor	8.0 L
Enfriamiento	12.0 L
Hidráulico y Transmisión	40.0 L

Dimensiones y Pesos*

	2WD
Distancia entre ejes	2,050 mm
Largo total	3,830 mm
Ancho mínimo	1,870 mm
Trocha mínima	1,420 mm
Altura total	2,390 mm
Despeje	330 mm
Peso de embarque	2,700 kg

*Con rodado estándar

Entorno del Operador

- Cofre metálico abatible de apertura frontal
- Semi-plataforma
- Salpicaderas traseras redondeadas
- Freno de estacionamiento manual por chicote
- Asiento regulable con cinturón de seguridad
- ³Marco de seguridad ROPS abatible (2289A00406)
- Caja porta herramientas
- Triángulo reflejante

³Estructura Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-O-181-SCFI-2016

Equipo Estándar

- Manual de operación

Accesorios Opcionales

- Toldo metálico
- Caja de válvulas de doble acción
- Juego de 6 contrapesos delanteros
- Juego de 4 contrapesos traseros

Rodados

	2WD
Std.	16.9-28 / 7.50-16
Std. 2.	15.5-38 / 7.50-16
Std. MT	18.4-30 / 7.50-16
Alto despeje	9.5-48 / 9.5-24



MASSEY FERGUSON

Para más detalles visita la página www.masseyferguson.mx | TEL 01800-MF92426

Este tractor está certificado por:
OCIMA
Organismo de Certificación
de Implementos y Maquinaria Agrícola

inifap
Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias.

La fotografía puede mostrar componentes que no son parte del equipamiento básico del tractor. Consulte a su distribuidor Massey Ferguson.

1, 2 y 3 Pruebas realizadas por el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola CENEMA - INIFAP
Aprobadas por el Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola OCIMA-INIFAP

MF FT2625-2020-01