



MASSEY FERGUSON

Tractores  
Global Series

MF4700





MASSEY FERGUSON

# Tractores Global Series

# MF4700

MODELO	MF4707	MF4708
--------	--------	--------

Motor		
Modelo	AGCO Power 33TC	AGCO Power 33TIC
Potencia	75 hp	85 hp
Aspiración	Turbo	Turbo Intercooler
Cilindros	3	
Desplazamiento	3.3 L	
Inyección	Directa	
Revoluciones Nominales	2,200 rpm	
Filtro de aire	Interno doble elemento	

Embrague	
Tipo	Seco
Diámetro	330 mm
Accionamiento	Hidráulico
Opcional	Multidisco en baño de aceite con Easy Rider™

Transmisión Power 12	
Estándar	Synchro
Opcional	Easy Rider™
Marchas	12 avance / 12 reversa
Velocidad Máxima	30 km/h

Inversor	
Estándar	Mecánico con Power 12 Synchro
Opcional	Electro-hidráulico con Power 12 Easy Rider™

Toma de Fuerza	
Tipo	Independiente
Velocidad	540 rpm
Accionamiento	Electro-hidráulico
1Potencia Máxima Certificada	64.7 hp 75.5 hp

<sup>1</sup>Conforme a la Norma NMX-O-169-SCFI-2002

Dirección	
Tipo	Hidrostática

Eje Delantero 4WD	
Accionamiento	Electro-hidráulico
Ángulo de Viraje	55°
Bloqueo del Diferencial	Electro-hidráulico

Eje Trasero	
Frenos	Multidisco en baño de aceite
Accionamiento	Hidráulico
Bloqueo del Diferencial	Electro-hidráulico

Sistema Hidráulico de Levante	
Categoría	II
Estabilizadores	Telescópicos
<sup>2</sup> Capacidad de Levante a las Esferas Certificada	2,806.1 kgf **
<sup>2</sup> Capacidad de Levante a 610 mm Certificada	2,347.5 kgf **

<sup>2</sup>Conforme a la Norma NMX-O-207-SCFI-2004  
\*\*Valor corregido al 90%

Sistema Hidráulico Auxiliar	
Tipo	Centro Abierto
Caudal	65 L/min
Presión	3,000 psi
Caja de Válvulas de Triple Acción	Dos

Capacidades	
Tanque de Combustible	100 L
Cárter del Motor	9 L
Sistema de Enfriamiento	14 L
Hidráulico y Transmisión	45 L

Dimensiones y Peso	2WD	4WD
Distancia entre ejes	2,250 mm	2,358 mm
Largo total	4,454 mm	4,562 mm
Ancho mínimo**	1,790 mm	
Trocha trasera mínima**	1,523 mm	
Altura máxima	2,560 mm	2,594 mm
Despeje	450 mm	
Peso de embarque	2,800 kg	3,300 kg

\*\*Con rodado 18.4-30

Rodados	2WD	4WD
Estándar	15.5-38/7.50-16	15.5-38/13.6-24
Estándar 2	15.5-38/10.0-16	18.4-30/13.6-24
Estándar AG	16.9-34/7.50-16	16.9-34/13.6-24
Estándar AG2	16.9-34/10.0-16	----
Estándar MT	18.4-30/7.50-16	----
Estándar MT2	18.4-30/10.0-16	----
Estándar GT	18.4-34/7.50-16	18.4-34/13.6-24
Estándar GT2	18.4-34/10.0-16	----

## Ambiente del Operador

- Cofre metálico abatible de apertura frontal
- Semi-plataforma totalmente aislada
- Salpicaderas traseras metálicas redondeadas
- Pedales suspendidos
- Freno de estacionamiento por palanca manual
- Asiento con suspensión mecánica regulable
- Palancas de selección de marchas con ubicación lateral
- Inversor de marchas en el panel de instrumentos
- Cinturón de seguridad
- Marco de seguridad ROPS abatible Certificado (WEIJIA U3)
- Espejo retrovisor
- Triángulo reflejante

<sup>3</sup>Conforme a la Norma NMX-O-181-SCFI-2003

## Equipamiento Estándar

- Manual de Operación
- Toldo metálico
- Juego de 10 contrapesos delanteros de 40 kg c/u
- Juego de 4 contrapesos traseros de 50 kg c/u
- Llave de ruedas
- Caja portaherramientas



MASSEY FERGUSON

Para más detalles visita la página [www.masseyferguson.mx](http://www.masseyferguson.mx) | TEL 01800-MF92426

Este producto está certificado por:  
**OCIMA**  
Organismo de Certificación  
de Implementos y Maquinaria Agrícola

**inifap**  
Instituto Nacional de Investigaciones  
Forestales, Agrícolas y Pecuarias.

Valores obtenidos en el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (GENEMA)

La fotografía puede mostrar componentes que no son parte del equipamiento básico del tractor. Consulte a su distribuidor Massey Ferguson.