



Tractores
Serie MF1500

MF1520





MASSEY FERGUSON

Tractores Serie MF1500

MF1520

Motor

Modelo	ISEKI
Potencia	19.5 hp
Aspiración	Natural
Cilindros	3
Inyección	Directa
Revoluciones nominales	2,600 rpm
Filtro de aire	Seco, un elemento

Embrague

Tipo	Seco doble etapa
Diámetro	240 mm
Accionamiento	Mecánico por pedal

Transmisión

Tipo	Synchro
Marchas	8 avance / 8 reversa
Velocidad máxima	0-19 km/h

Toma de Fuerza

Tipo	Dependiente
Velocidad	540 rpm
Accionamiento	Mecánico
Potencia	16.6 hp

Dirección

Tipo	Hidrostática
------	--------------

Eje Delantero 4WD

Accionamiento	Mecánico
Ángulo de viraje	55°

Eje trasero

Frenos	Multidisco en baño de aceite
Accionamiento	Mecánico
Bloqueo del diferencial	Mecánico

Sistema Hidráulico de Levante

Categoría	I
Estabilizadores	De cadena
Capacidad de Levante a las Esferas	540 kgf
Capacidad de Levante a 610 mm	400 kgf

Sistema Hidráulico Auxiliar

Tipo	Centro Abierto
Caudal	15 L / min
Caja de Válvulas de Doble Acción	Una

Capacidades

Tanque de Combustible	25 L
Cárter del Motor	2.7 L
Sistema de Enfriamiento	7.1 L
Hidráulico y Transmisión	13.5L

Dimensiones y Peso

4WD	
Distancia entre ejes	1,580 mm
Largo total	2,760 mm
Ancho mínimo	1,000 mm
Altura máxima	2,020 mm
Despeje	280 mm
Peso de embarque	670 kg

Rodados

4WD	
Estándar	5.0-12 / 8.0-16

Ambiente del Operador

- Cofre metálico
- Semi-plataforma
- Salpicaderas traseras metálicas redondeadas
- Freno de estacionamiento manual
- Pedales suspendidos
- Frenos mecánicos independientes
- Asiento regulable con cinturón de seguridad
- Marco de seguridad ROPS basculante
- Triángulo reflejante
- Portavasos

Equipo Estándar

- Manual de Operación
- Juego de 6 contrapesos frontales de 15 kg c/u



MASSEY FERGUSON

Para más detalles visita la página www.masseyferguson.mx | TEL 01800-MF92426

Debido a la política de mejora continua, las especificaciones de este equipo pueden cambiar sin previo aviso. La fotografía puede mostrar componentes que no son parte del equipamiento básico del tractor. Consulte a su distribuidor Massey Ferguson.