



Tractores  
Serie MF1500

**MF1540/MF1552**





# Tractores Serie MF1500

# MF1540/MF1552

Motor	MF1540	MF1552
Modelo	ISEKI	
Potencia	40 hp	52 hp
Aspiración	Turbocargado	Natural
Cilindros	3	4
Inyección	Directa	
Revoluciones nominales	2,600 rpm	2,500 rpm
Filtro de aire	Seco, un elemento	

Embrague		
Tipo	Seco doble etapa	
Diámetro	240 mm	275 mm
Accionamiento	Mecánico	

Transmisión		
Tipo	Synchro	
Marchas	8 avance / 8 reversa	
Velocidad	0-26 km/h	

Toma de Fuerza		
Tipo	Dependiente	
Velocidad	540 rpm	
Accionamiento	Mecánico	
Potencia	30.2 hp	37.8 hp

Dirección		
Tipo	Hidrostática	

Eje Delantero 4WD		
Accionamiento	Mecánico	
Ángulo de viraje	55°	

Eje trasero		
Frenos	Multidisco en baño de aceite	
Accionamiento	Mecánico	
Bloqueo del diferencial	Mecánico	

Sistema Hidráulico de Levante	MF1540	MF1552
Categoría	I	
Estabilizadores	De cadena	
Capacidad de Levante a las Esferas	1,270 kgf	1,580 kgf
Capacidad de Levante a 610 mm	1,150 kgf	1,400 kgf

Sistema Hidráulico Auxiliar		
Tipo	Centro Abierto	
Caudal	18 L / min	
Caja de Válvulas de Doble Acción	Una	

Capacidades		
Tanque de Combustible	40 L	50 L
Cárter del Motor	4.7 L	8 L
Sistema de Enfriamiento	7.6 L	
Hidráulico y Transmisión	31 L	38 L

Dimensiones y Peso	4WD	
Distancia entre ejes	1,780 mm	1,940 mm
Largo total	3,070 mm	3,370 mm
Ancho mínimo	1,430 mm	1,600 mm
Altura máxima	2,220 mm	2,300 mm
Despeje	380 mm	375 mm
Peso de embarque	1,390 kg	1,665 kg

Rodados	4WD	
Estándar	8.0-16 / 12.4-24	9.5-16 / 13.6-28

Ambiente del Operador		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cofre metálico</li> <li>• Semi-plataforma</li> <li>• Salpicaderas traseras metálicas redondeadas</li> <li>• Freno de estacionamiento manual</li> <li>• Pedales suspendidos</li> <li>• Frenos mecánicos independientes</li> <li>• Asiento regulable con cinturón de seguridad</li> <li>• Marco de seguridad ROPS abatible</li> <li>• Triángulo reflejante</li> <li>• Portavasos</li> </ul>		

Equipo Estándar		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual de Operación</li> <li>• Juego de 6 contrapesos frontales de 15 kg c/u</li> </ul>		



Para más detalles visita la página [www.masseyferguson.mx](http://www.masseyferguson.mx) | TEL 01800-MF92426

Debido a la política de mejora continua, las especificaciones de este equipo pueden cambiar sin previo aviso. La fotografía puede mostrar componentes que no son parte del equipamiento básico del tractor. Consulte a su distribuidor Massey Ferguson.