

IMPLEMENTOS MASSEY FERGUSON

# MFRT

Rastras de Tiro



VISION INNOVACION LIDERAZGO CALIDAD CONFIABILIDAD SERVICIO ORGULLO COMPROMISO



MASSEY FERGUSON

## Modelos

MF-RT1824 MF-RT1826 MF-RT2024 MF-RT2026 MF-RT2224 MF-RT2226 MF-RT2424

### Especificaciones

Tipo de enganche		De tiro excéntrico autonivelable							
Número de discos		18		20		22		24	
Discos	pulg	24"x1/4"	26"x1/4"	24"x1/4"	26"x1/4"	24"x1/4"	26"x1/4"	24"x1/4"	26"x1/4"
Discos delanteros		Dentados							
Discos traseros		Lisos							
Separación entre discos	pulg	9"							
Amazón o bastidor y sección de discos	pulg	Perfil tubular de 4" x 4"							
Ancho de trabajo	mts	2.00		2.20		2.45		2.70	
Eje de discos	pulg	Barra cuadrada de 1 1/2"							
Profundidad de trabajo		Controlada hidráulicamente, levantando o bajando las ruedas de transporte							
Ángulo de ataque sección delantera	grados	15°, 17°, 19°, 21° y 23°							
Ángulo de ataque sección trasera	grados	17°, 19°, 21°, 23° y 25°							
Número de baleros		6						8	
Limpiadores de discos		Estándar (ajustables)							
Llantas		7.00 x 16							
Cilindro	pulg	3" x 8"							
Peso aproximado	kg	1,250	1,295	1,300	1,350	1,350	1,405	1,420	
Caballaje mínimo del tractor	hp	60		70		80		90	

## Modelos

MF-RT2426 MF-RT2624 MF-RT2626 MF-RT2824 MF-RT2826 MF-RT3222 MF-RT3224 MF-RT3226

### Especificaciones

Tipo de enganche		De tiro excéntrico autonivelable							
Número de discos		24	26		28		32		
Discos	pulg	26"x1/4"	24"x1/4"	26"x1/4"	24"x1/4"	26"x1/4"	22"x1/4"	24"x1/4"	26"x1/4"
Discos delanteros		Dentados							
Discos traseros		Lisos							
Separación entre discos	pulg	9"							
Amazón o bastidor y sección de discos	pulg	Perfil tubular de 4" x 4"							
Ancho de trabajo	mts	2.70	2.90		3.10		3.55		
Eje de discos	pulg	Barra cuadrada de 1 1/2"							
Profundidad de trabajo		Controlada hidráulicamente, levantando o bajando las ruedas de transporte							
Ángulo de ataque sección delantera	grados	15°, 17°, 19°, 21° y 23°							
Ángulo de ataque sección trasera	grados	17°, 19°, 21°, 23° y 25°							
Número de baleros		8							
Limpiadores de discos		Estándar (ajustables)							
Llantas		7.00 x 16							
Cilindro	pulg	3" x 8"							
Peso aproximado	kg	1,480	1,550	1,615	1,610	1,680	1,650	1,740	1,820
Caballaje mínimo del tractor	hp	90	100		110		120		



**MASSEY FERGUSON**

[www.masseyferguson.mx](http://www.masseyferguson.mx)

**TEL 01800-MF92426**

6 3

# Especificaciones

\* Taromac Agrícola, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.  
\* Algunas fotografías muestran accesorios que no están necesariamente incluidos como parte del equipo estándar.