



Empacadoras Gigantes

SERIE MF2200



	MF2270	MF2270 XD
Dimensiones y Peso		
Ancho total	3.21 m	3.21 m
Largo con rampa de descarga elevada	8.32 m	8.72 m
Altura Transporte sin pasamanos	2.87 m	2.87 m
Altura de trabajo con pasamanos	3.27 m	3.27 m
Peso con eje tandem	9,689 kg	10,580 kg
Dimensiones de la paca		
Ancho	1.20 m	1.20 m
Alto	.90 m	.90 m
Largo	Hasta 2.70	Hasta 2.70 m
Émbolo		
Velocidad	47 gpm	47 gpm
Carrera	74 cm	74 cm
Montaje	6 baleros	6 baleros
Mecanismo de atado		
Anudadores	Doble nudo	Doble nudo
Cantidad de anudadores	6	6
Capacidad de almacenaje	30 bobinas	30 bobinas
Tipo de Hilo	Polipropileno o Henequén	Polipropileno o Henequén
Resistencia de hilo	350 lbs	450 lbs
Tipo de lubricación	Automática	Automática
Requerimientos del tractor		
Potencia mínima TDF	130 hp	150 hp
Potencia recomendada TDF	150 hp o más	180 hp o más
Revoluciones a la TDF	1,000 rpm.	1,000 rpm.
Equipo Opcional		
AGCOMMAND (Sistema de telemetría)		
Bascula		
AgCam video system (Cámaras de video)		

Control de la empacadora y sistema de monitoreo

Tipo. Monitor C1000

Control de empaque. Los brazos de carga controlan la densidad de paca, cuenta con alarma de sobre carga.

Funciones de monitoreo. Carga de los brazos, presión en la cámara de pacas, 123 memorias de trabajos en campo, hojuelas por paca, ciclos de alimentación, ciclo de atado, patinaje de alimentación, sistema de protección de la empacadora (pernos fusibles), temperatura de la transmisión, entre otras funciones más.



MASSEY FERGUSON

Para más detalles visita la página www.masseyferguson.mx | TEL 01800-MF92426

6 3

Debido a la política de mejora continua, las especificaciones de este equipo pueden cambiar sin previo aviso. La fotografía puede mostrar componentes que no son parte del equipamiento básico del tractor. Consulte a su distribuidor Massey Ferguson.