


MF285

Tractor Massey Ferguson
MF285 CLASSIC



VISIÓN INNOVACIÓN LIDERAZGO CALIDAD CONFIABILIDAD SERVICIO ORGULLO COMPROMISO



MASSEY FERGUSON

Especificaciones MF285 CLASSIC

Debido a la política de mejora continua, las especificaciones de este equipo pueden cambiar sin previo aviso. La fotografía puede mostrar componentes que no son parte del equipamiento básico del tractor. Consulte a su distribuidor Massey Ferguson.

Modelo MF285 CLASSIC

Rendimiento

Potencia del Motor	80 hp
¹ Potencia a la Toma de Fuerza	59.5 hp

¹Potencia Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-O-169-SCFI-2002

Motor

Modelo	S440
Aspiración	Natural
Cilindros	4
Inyección	Directa
Cilindrada	4.4 L
Diámetro / Carrera	100 / 127 mm
Pre-filtro	Externo
Filtro de aire	Interno

Embrague

Tipo	Doble seco
Diámetro	305 mm
Accionamiento	Mecánico por pedal

Transmisión

Tipo	Estándar
Velocidades	8 / 2
Velocidad	0-29 km/h

Toma de Fuerza

Tipo	Dependiente
Velocidad	540 rpm
Accionamiento	Mecánico

Dirección

Tipo	Hidrostática
------	--------------

Eje Delantero 4WD

Accionamiento	Mecánico
Ángulo de viraje	55°

Eje Trasero

Frenos	Multidisco húmedo
Accionamiento	Mecánico
Bloqueo del diferencial	Mecánico

Sistema Hidráulico

Categoría	II
Estabilizadores	De cadena
² Capacidad de levante a las esferas	1,906.3 kgf**
² Capacidad de levante a 610 mm	1,244.3 kgf**

²Capacidad Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-O-207-SCFI-2004

**Valor Corregido

Sistema Hidráulico Auxiliar

Tipo	Centro abierto
Caudal	36.0 L / min
Presión	3,200 psi
Caja de válvulas de doble acción	Una

Capacidades

Tanque de combustible	75.0 L
Cárter del motor	7.5 L
Enfriamiento	14.0 L
Hidráulico y Transmisión	50.0 L

Dimensiones y Pesos*

	2WD	4WD
Distancia entre ejes	2,260 mm	2,300 mm
Largo total	4,070 mm	
Ancho mínimo	2,120 mm	
Trocha mínima	1,630 mm	
Altura total	2,470 mm	
Despeje	380 mm	
Peso de embarque	3,000 kg	3,450 kg

*Con rodado estándar

Entorno del Operador

- Semi-plataforma
- Salpicaderas traseras cuadradas
- Freno de estacionamiento manual por chicote
- Asiento regulable con cinturón de seguridad
- ³Marco de seguridad ROPS abatible
- Caja porta herramientas
- Triángulo reflejante

³Estructura Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-O-181-SCFI-2003

Equipo Estándar

- Manual de operación
- Juego de 6 contrapesos delanteros
- Juego de 4 contrapesos traseros

Accesorios Opcionales

- Toldo metálico

Rodados

	2WD	4WD
Std.	15.5-38/7.50-16	18.4-30/12.4-24
Std. 2	15.5-38/10.0-16	15.5-38/12.4-24
Std. MT	18.4-30/7.50-16	-
Std. MT2	18.4-30/10.0-16	-
Std. GT	18.4-34/7.50-16	18.4-34/14.9-24
Std. GT2	18.4-34/10.0-16	-



MASSEY FERGUSON

www.masseyferguson.mx
TEL 01800-MF92426

OCIMA
Organismo de Certificación
de Implementos y Maquinaria Agrícola

inifap
Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias.

MF ET285-2017-01



MASSEY FERGUSON es una marca registrada mundialmente de AGCO Corporation.

Vigencia 18/05/2017 al 17/05/2020

^{1 2 3} Pruebas realizadas por el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola CENEMA-INIFAP. Aprobadas por el Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola OCIMA-INIFAP.